

Contactor DIA/NOCHE

Contactor modular DIA/NOCHE 2P 20A , Contactos 2NO. Tensión bobina 230Vac (50/60Hz) 1 módulo, 0 AUTO-1



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de dispositivo modular	Contactor
Nº de polos	2P
Módulos (18 mm)	1
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Contactos	2NO
Corriente nominal	20A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE EN 61095:2010
Conforme a Normativa IEC	UNE-EN IEC 60947-4-1
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220273160
Código EAN envase	8423220273009
Código EAN embalaje	18423220273006
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	6000
Medidas Envase cm	22x95x85
Medidas Embalaje cm	47x24x18
Peso unitario (g)	122
Peso Envase (Kg)	1,464
Peso Embalaje (Kg)	14,99
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)