

## Diferencial rearmable 2P 40A 30mA clase A

Diferencial rearmable 2P para instalaciones eléctricas, con intensidad de 40A, clase A y sensibilidad de 30mA. Formato de 3 módulos, 230V AC (50/60 Hz) y poder de corte de 6kA.



## Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Endurancia mecánica	15.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interruptor diferencial
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	3
Posición de Neutro	Izquierda
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Sensibilidad (Corriente de fuga)	30 mA
Capacidad de cortocircuito	6 kA
Tipo de protección	Clase A
Tipo de retardo	Instantáneo (Sin retardo)
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 35 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	10.000 ciclos
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61008-1:2013;UNE-EN IEC 61543:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme a Directiva Europea 2014/30/UE. (CEM)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220288461
Código EAN envase	8423220288461
Código EAN embalaje	18423220288468
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	36
Uds. Pallet	1000
Medidas Envase cm	11,5x9x12
Medidas Embalaje cm	54x36x26

Peso unitario (g)	305
Peso Envase (Kg)	0,3466
Peso Embalaje (Kg)	13,282
Código arancelario	85362010

## Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.3MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)