

Portafusibles seccionable 10x38 tamaño 0

Portafusibles seccionable tamaño 0 para fusible cilíndrico 10x38, 1P, 500V y hasta 32A. Solución compacta para protección, seccionamiento y mantenimiento en cuadros eléctricos.



Características

| | |
|------------------------------|--|
| Aplicaciones habituales | Entornos industriales (fabricas, naves, etc..) |
| Tipo de protección (modular) | Portafusibles |
| Nº de polos | 1P |
| Módulos (18 mm) | 1 |
| Tipo de red | Corriente alterna (ca) |
| Capacidad de cortocircuito | 20kA |
| Fijación | Rail DIN 35mm |
| Talla de los fusibles | Talla 0 (10x38 mm) |
| Corriente nominal | 32A |
| Tensión nominal | 690 Vca (50/60 Hz) |

Datos técnicos

| | |
|--|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
|------------|----|

| | |
|--|---------------------|
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60269-1:2008 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

| | |
|---|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220290044 |
| Código EAN envase | 8423220289703 |
| Código EAN embalaje | 18423220289700 |
| Uds. Envase | 12 |
| Uds. Embalaje | 200 |
| Código arancelario | 85362010 |

Documentación y descargas

| | |
|---|---|
|  Instrucciones de montaje (0.3MB) |  Información de seguridad (0.38MB) |
|---|---|