# S24DB2P4030

## Diferencial 2P 40A 30 mA clase B

Diferencial 2P para instalaciones eléctricas, con intensidad de 40A, clase B y sensibilidad de 30 mA. Formato de 2 módulos, 230V AC (50/60 Hz) y poder de corte de 10kA.

## Características

| | |
|---|---|
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Endurancia mecánica | 15.000 ciclos |
| Tipo de protección (modular) | Interruptor diferencial |
| Nº de polos | 1P + N |
| Módulos (18 mm) | 2 |
| Posición de Neutro | Izquierda |
| Tipo de red | Corriente alterna (ca) |
| Sensibilidad (Corriente de fuga) | 30 mA |
| Capacidad de cortocircuito | 10 kA |
| Tipo de protección | Clase B |
| Tipo de retardo | Instantáneo (Sin retardo) |
| Fijación | Rail DIN 35mm |
| Capacidad de conexión | Hasta 35 mm² |
| Posibilidad de utilización de peines tipo pin | Sí |
| Endurancia eléctrica | 10.000 ciclos |
| Corriente nominal | 40A |
| Tensión nominal | 230 Vca - (50/60 Hz) |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 960 ºC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 ºC ; +40 ºC |

# S24DB2P4030

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 61008-1:2013<br>UNE-EN IEC 61543:2023 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| Conforme a Directiva Europea 2014/30/UE. (CEM) | Sí |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220288836 |
| Código EAN envase | 8423220287907 |
| Código EAN embalaje | 18423220287904 |
| Uds. Envase | 6 |
| Uds. Embalaje | 60 |

## Documentación y descargas

**Instrucciones de montaje (0.26MB)**

**Información de seguridad (0.38MB)**

**Certificado (0.46MB)**