S24DB2P6330

Diferencial 2P 63A 30 mA clase B

Diferencial 2P para instalaciones eléctricas, con intensidad de 63A, clase B y sensibilidad de 30 mA. Formato de 2 módulos, 230V AC (50/60 Hz) y poder de corte de 10kA.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Endurancia mecánica	15.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interruptor diferencial
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Posición de Neutro	Izquierda
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Sensibilidad (Corriente de fuga)	30 mA
Capacidad de cortocircuito	10 kA
Tipo de protección	Clase B
Tipo de retardo	Instantáneo (Sin retardo)
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 35 mm²
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	10.000 ciclos
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC

S24DB2P6330

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61008-1:2013 UNE-EN IEC 61543:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme a Directiva Europea 2014/30/UE. (CEM)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220288843
Código EAN envase	8423220287914
Código EAN embalaje	18423220287911
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	60

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.26MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Certificado (0.46MB)