

## Guardamotor 4-6,3A

Guardamotor con rango de regulación 4-6,3A, con protección térmica, magnética y contra fallo de fase. Formato compacto de 2,5 módulos para maniobra y protección de motores.



## Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo de protección (modular)	Guardamotor
Nº de polos	3P
Módulos (18 mm)	2.5
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Corriente nominal	4 a 6,3 A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Conforme a Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario 8423220288522

Código EAN envase 8423220288522

Código EAN embalaje 18423220288529

Uds. Envase 1

Uds. Embalaje 50

Uds. Pallet 2500

Medidas Envase cm 9,5x5x9

Medidas Embalaje cm 49x27x19

Peso unitario (g) 251,8

Peso Envase (Kg) 0,2698

Peso Embalaje (Kg) 13,995

Código arancelario 85362010

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)