# S24LSP24010

## Magnetotérmico 2P 40A + bobina de tensión máxima

Protector magnetotérmico combinado con bobina de tensión máxima, intensidad 2x40A, curva C y poder de corte de 10 kA. Formato de 3 módulos para instalaciones de 230V AC (50/60 Hz).




## Características

| | |
|---|---|
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Nº de polos | 2P |
| Módulos (18 mm) | 3 |
| Posición de Neutro | Derecha |
| Tipo de red | Corriente alterna (ca) |
| Curva de disparo | C |
| Capacidad de cortocircuito | 10 kA |
| Fijación | Rail DIN 35mm |
| Capacidad de conexión | Hasta 25 mm² |
| Corriente nominal | 40A |
| Tensión nominal | 230 Vca - (50/60 Hz) |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 °C ; +70 °C |

## Normativa

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020 |
| Conforme a Normativa IEC | IEC 61643-11 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220288720 |
| Código EAN envase | 8423220288720 |
| Código EAN embalaje | 18423220288727 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 1 |
| Uds. Pallet | 1 |
| Medidas Embalaje cm | 47x35x18 |
| Peso unitario (g) | 1710,8 |
| Peso Envase (Kg) | 1,7108 |
| Peso Embalaje (Kg) | 2,4308 |
| Código arancelario | 85362010 |

## Documentación y descargas

**Información de seguridad (0.38MB)**