

Protector magnetotérmico 2x40A +
sobretensiones permanente y transitorio

Protector magnetotérmico 2x40A + sobretensiones permanente y transitorio.
230Vac, Curva C, 15 kA



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	4
Posición de Neutro	Derecha
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Curva de disparo	C
Capacidad de cortocircuito	15 Ka
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 25 mm²
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ; +70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
Conforme a Normativa IEC	IEC 61643-11
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220216983
Código EAN envase	8423220216983
Código EAN embalaje	18423220216980
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	20
Uds. Pallet	999
Medidas Embalaje cm	10,2x14x12
Peso unitario (g)	481
Peso Envase (Kg)	0,481
Peso Embalaje (Kg)	10,229
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.77MB)



Información de seguridad (0.38MB)