

Protector sobretensión transitoria T2 3P+N

Protector de sobretensión transitoria Tipo 2 para líneas trifásicas, con configuración 3P+N, 320V AC, capacidad de descarga de 15-30 kA y formato de 2 módulos.



Características

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones habituales      | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Tipo de protección (modular) | Protector sobretensiones transitorias                                                   |
| Nº de polos                  | 3P + N                                                                                  |
| Módulos (18 mm)              | 2                                                                                       |
| Tipo de red                  | Corriente alterna (ca)                                                                  |
| Fijación                     | Rail DIN 35mm                                                                           |
| Tensión nominal              | 230 Vca - (50/60 Hz)                                                                    |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Marcado CE                  | Sí                   |
| Marcado CMim                | Sí                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 61643-11:2013 |
| Conforme a Normativa IEC    | IEC- 61643-11:2011   |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí                    |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí                    |
| Conforme a Normativa (RoHS)                   | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220288485  |
| Código EAN envase   | 8423220288485  |
| Código EAN embalaje | 18423220288482 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 45             |
| Uds. Pallet         | 2250           |
| Medidas Envase cm   | 10x7,5x7,5     |
| Medidas Embalaje cm | 42x25x16       |
| Peso unitario (g)   | 228            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,2468         |
| Peso Embalaje (Kg)  | 11,511         |
| Código arancelario  | 85362010       |

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)