

Protector sobretensión transitoria T1+T2 1P+N

Protector de sobretensión transitoria Tipo 1+2 para líneas monofásicas, con configuración 1P+N, 320V AC, capacidad de descarga 12,5-20-50 kA y formato de 2 módulos.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de protección (modular)	Protector sobretensiones transitorias
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Tipo de protección	Clase AC
Fijación	Rail DIN 35mm

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
Conforme a Normativa IEC	IEC- 61643-11:2011

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN envase	8423220288492
Código EAN embalaje	18423220288499
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	86
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas

 Información de seguridad (0.38MB)