

Mag+Dif. 1P+N 25A 30mA 6kA A/C

Interrupor diferencial magnetotérmico 1P+N, con intensidad de 25A, sensibilidad de 30mA, clase A y curva C. Poder de corte de 6 kA, 2 módulos y 230V AC (50/60 Hz).



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Endurancia mecánica	15.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interrupor diferencial + magnetotérmico (Combinado)
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Posición de Neutro	Derecha
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Curva de disparo	C
Sensibilidad (Corriente de fuga)	30 mA
Capacidad de cortocircuito	6 kA
Tipo de protección	Clase A
Tipo de retardo	Instantáneo (Sin retardo)
Fijación	Rail DIN 35mm
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	10.000 ciclos
Corriente nominal	25A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61009-1:2013 UNE-EN 61009-2-1:1996
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado AENOR	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme a Directiva Europea 2014/30/UE. (CEM)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220288317
Código EAN envase	8423220288317
Código EAN embalaje	18423220288314
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	1000
Medidas Envase cm	22x8,5x8

Medidas Embalaje cm	47x24x18
Peso unitario (g)	175
Peso Envase (Kg)	1,1
Peso Embalaje (Kg)	11,345
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (0.26MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)