

Disjoncteur différentiel magnétothermique 25A
30mA

Disjoncteur différentiel magnétothermique 1P+N, avec calibre de 25A, sensibilité de 30mA, classe A et courbe C. Pouvoir de coupure de 6 kA, 2 modules et 230V AC (50/60 Hz).



Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Endurance mécanique	15.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Interrupteur différentiel + disjoncteur (combiné)
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	2
Position Neutre	Droite
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Courbe de déclenchement	C
Sensibilité (courant de fuite)	30 mA
Capacité de court-circuit	6 kA
Type de protection	Classe A
Type de retard	Instant (pas de retard)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	10.000 cycles
Courant nominal	25A
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui
Convient aux environnements salins	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61009-1:2013 UNE-EN 61009-2-1:1996
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Certificat AENOR	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme à la Directive Européenne 2014/30/UE. (CEM)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220288317
Code EAN d'emballage	8423220288317
Code EAN d'emballage	18423220288314
Unités Réceptient	6
Unités Emballage	60
Unités Palette	1000
Mesures du conteneur (cm)	22x8,5x8

Dimensions de l'emballage (cm)	47x24x18
Poids unitaire (g)	175
Poids du colis (Kg)	1,1
Poids de l'emballage (Kg)	11,345
Code tarifaire	85362010

Documentation et téléchargements

-  Instructions de montage (0.26MB)
-  Informations de sécurité (0.38MB)