

Boîte de raccordement étanche 270x250x140 mm.

Coffret industriel étanche. IP65. IK08. Dimensions extérieurs 270 x 250 x 140 mm. Côté lisse pointillé. Vis INOX de fermeture ultra rapide.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Industriel
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	270x250x140
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Gris (RAL 7035)
Bandes incluses	Non
Scellable	Oui
Système de fermeture du couvercle	Vis métallique ultra-rapide
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Pas
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP65
Degré de protection (IK)	IK08

Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui
Convient aux environnements salins	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022. UNE-EN 60670-22:2007.
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220255050
Code EAN d'emballage	8423220255050
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	12
Unités Palette	144
Code tarifaire	85381000

Esquisse



Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(2.01MB\)](#)
-  [Reconstitutions de séries \(0.05MB\)](#)
-  [Coffrets industrielles pour distribution IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)

