

Cadre et porte en métal pour boîte secondaire de réseau pour trou de construction. Dimensions 700 x 500 mm. Ancienne référence MP1570.

Cadre et porte en métal pour boîte secondaire de réseau pour trou de construction. External dimensions 700 x 500 mm. Couleur blanche. Avec serrure et clé en métal.



Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	700x500
Matériau du cadre et de la porte	Métallique
Porte ouverte	Horizontal
Système de fermeture de porte	Avec serrures
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Données techniques

Classe d'isolation	Classe I
--------------------	----------

Règlements

Marquage CE	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui

Conformément au règlement sur les télécommunications (ICT) Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220053342

Code EAN d'emballage 8423220053342

Code EAN d'emballage 18423220053349

Unités Récepteur 0

Unités Emballage 1

Unités Palette 75

Dimensions de l'emballage (cm) 46x46x6

Poids de l'emballage (Kg) 3,387

Code tarifaire 85371098

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)