

Angle intérieur pour mini-goulotte 16x25.

Angle intérieur pour mini-goulotte 16x25.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	16 x 25
Composition	Couvercle lâche
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220237957

Code EAN d'emballage 8423220016651

Code EAN d'emballage 18423220016658

Unités Récepteur 25

Unités Emballage 750

Unités Palette 36750

Mesures du conteneur (cm) 12,3x8,6x9

Dimensions de l'emballage (cm) 49x23x31,5

Poids unitaire (g) 4

Poids du colis (Kg) 0,14

Poids de l'emballage (Kg) 4,51

Code tarifaire 85366990

Esquisse

