

Angle intérieur 60x100.

Angle intérieur compatible avec les mini-goulottes de 60x100 mm. Conception sans arêtes ni pointes tranchantes pour plus de sécurité. Le couvercle s'installe et se retire facilement à la main, assurant une finition soignée et professionnelle.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	60 x 100
Composition	Couvercle lâche
Matériau	Thermoplastique

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension

Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220088931

Code EAN d'emballage 8423220019218

Code EAN d'emballage 18423220019215

Unités Récepteur 6

Unités Emballage 24

Unités Palette 2744

Mesures du conteneur (cm) 29x18x19

Dimensions de l'emballage (cm) 59,5x37,5x20

Poids du colis (Kg) 0,1528

Poids de l'emballage (Kg) 4,2072

Code tarifaire 85366990

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)