

## Cheville à expansion avec vis intégré. Ø 4 x 25 mm.

Cheville Ø4x25 mm avec vis intégrée. Fixation efficace sur murs, béton ou briques, prête à l'emploi.



### Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	Ø4x25

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

### Durabilité

Conforme à la Directive Européenne  
2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne  
2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220237704
Code EAN d'emballage	8423220016811
Code EAN d'emballage	18423220016818
Unités Réceptient	100
Unités Emballage	1800
Unités Palette	108000
Mesures du conteneur (cm)	7x6x5,5
Dimensions de l'emballage (cm)	38x28,4x16,2
Poids unitaire (g)	1,2
Poids du colis (Kg)	0,205
Poids de l'emballage (Kg)	2,835
Code tarifaire	85366990

## Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)