9156060B

base pour goulotte 60x60 mm. Fixation à vis.



base pour goulotte 60x60 mm. Fixation à vis. Longueur de 2 m. Matériau PVC (M1) isolant "Non propagateur de la flamme". Température de travail: code 321. Résistance aux chocs: impacts moyens ou forts.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Méthode de correction	Vis
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	60 x 60
Compartiment	Une
Composition	Loose base
Fermer	Inférieur
Longueur de portée	2 m
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220019478
Code EAN d'emballage	8423220019478
Code EAN d'emballage	18423220019475
Unités Récipient	0
Unités Emballage	36
Unités Palette	576
Dimensions de l'emballage (cm)	200x20x23
Poids de l'emballage (Kg)	14,62
Code tarifaire	39269097