

Goulotte de 16 x 25 mm. Fixation adhésive.

Goulotte de 16 x 25 mm. Fixation adhésive. IP40. Longueur de 2 m. Matériau PVC (M1) isolant "Non propagateur de la flamme". Température de travail: code 321. Résistance aux chocs: impacts moyens ou forts. Surface utile 308 mm². Fermeture inférieure.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Méthode de correction	Base auto-adhésive
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	16 x 25
Surface utilisable (mm ²)	308
Compartment	Une
Composition	Base + couvercle
Fermer	Inférieur
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Température de fonctionnement	Code: 321

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220064539
Code EAN d'emballage	8423220064539
Code EAN d'emballage	18423220064536
Unités Récepteur	0
Unités Emballage	24
Unités Palette	2904
Dimensions de l'emballage (cm)	200x8,9x7,8
Poids de l'emballage (Kg)	3,019984
Code tarifaire	39259020

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)