



### Descripción

- Cajas estancas para instalación en superficie.
- Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.
- Precintables.
- Junta estanca de doble inyección.
- Sin conos (Con pretroquelados laterales).
- Color gris (RAL 7035).
- Material libre de halógenos.
- Ojales para fijación con bridas.
- Opción de fijación de carril DIN.
- Opción de fijación exterior.
- Opción de fijación a bandeja de rejilla.

### Dimensiones y características.



Ref. Y815P



Ref. Y816P



Ref. Y886P

REF	DIMENSIONES INTERIORES (mm)			ENTRADAS PRETROQ	DIAMETRO	PRECINTABLE	CIERRE	COLOR
	ancho	alto	profundo					
<b>Y815P</b>	100	100	55	7	Hasta M25	SI	TORNILLO 1/4 VUELTA	GRIS
<b>Y816P</b>	153	110	65	8 2	Hasta M25 Hasta M32	SI	TORNILLO 1/4 VUELTA	GRIS
<b>Y886P</b>	220	170	80	12 2	Hasta M32 Hasta M40	SI	TORNILLO 1/4 VUELTA	GRIS

### Especificaciones y Datos Técnicos

- Directiva 2014/35/UE
- Directiva 2011/65/UE (Rohs)
- Norma aplicable EN 60 670
- Reglamento Elec. Baja Tensión (RBT)

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de protección contra penetración de sólidos y líquidos: IP 65.
- Grado de protección contra impactos: IK08.

- Material Aislante libre de halógenos (caja y conos)



ED02 / enero de 2019