
9161020NG

Minicanale da 10 x 20 mm. Fissaggio con adesivo e con viti. Color grafite.

Canale da 10 x 20 mm. Fissaggio con adesivo e con viti. IP40. Lunghezza 2 metri. Materiale isolante in PVC (M1) “non propagatore di fiamma”. Color grafite. Temperatura di lavoro: codice 321. Resistenza agli urti: impatti medi o forti. Superficie utile 104 mm². Chiusura inferiore.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Metodo di fissaggio	Base autoadesiva e per vite
Dimensioni (altezza x larghezza - mm)	10 x 20
Superficie utile (mm²)	104
Compartimento	Uno
Composizione	Base + coperchio
Chiusura	Inferiore
Materiale	PVC (M1)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura di lavoro	Codice: 321

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006

Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220270961
Codice EAN confezione	8423220270961
Codice EAN imballaggio	18423220270968
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	30
Vs. pallet	5430
Misure imballaggio cm	200x8,9x7,8
Peso imballaggio (Kg)	2,818
Codice tariffario	39259020

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)