

Morsetto con profilo DIN. Da 2,5 mm².

Morsetto su guida DIN 2,5 mm² con vite. Colore blu per neutro. Facile da installare, perfetto per impianti ordinati e sicuri.



Caratteristiche

Tipo	Base con profilo DIN
Numero di terminali	1 x 2,5 mm ²
Connessione	Neutro
Colore	Azzurro

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	18A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) Sì

Conforme alla Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario 8423220088405

Codice EAN confezione 8423220077416

Codice EAN imballaggio 18423220077413

Vs. confezione 100

Vs. imballaggio 800

Vs. pallet 38400

Misure confezione cm 14,5x8,8x19

Misure imballaggio cm 37,5x30x20


Peso unitario (g) 7,1

Peso confezione (Kg) 0,8941

Peso imballaggio (Kg) 7,4848

Codice tariffario 85369010

Disegno



Ref.	A	B	C	D	Sección (mm ²)	Color
TCD01N	40	34	23	5	1,5	Negro
TCD01A	40	40	23	5	1,5	Azul
TCD02N	40	40	28	6	2,5	Negro
TCD02A	40	40	28	6	2,5	Azul
TCD04N	40	40	28	6,5	4	Negro
TCD04A	40	40	28	6,5	4	Azul
TCD06N	40	40	28	8	6	Negro
TCD06A	40	40	28	8	6	Azul
TCD10N	40	40	28	9,5	10	Negro
TCD10A	40	40	28	9,5	10	Azul
TCD16N	51	54	43	12	16	Negro
TCD16A	51	54	43	12	16	Azul
TCD35N	51	54	43	15	35	Negro
TCD35A	51	54	43	15	35	Azul



Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)