

## Morsetto con profilo DIN. Da 2,5 mm<sup>2</sup>.

Morsetto DIN 2,5 mm<sup>2</sup> con connessione a vite. Colore nero per fase. Installazione rapida e stabile su guida.



## Caratteristiche

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo                | Base con profilo DIN    |
| Numero di terminali | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Connessione         | Fase                    |
| Colore              | Nero                    |

## Dati tecnici

|  |         |
|--|---------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT)                  | 850 °C  |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 125 °C  |
| Tensione di funzionamento                    | 400 Vac |
| Corrente massima                             | 18A     |
| Privo di alogeni                             | Sì      |

## Normativa

|   |                     |
|---|---------------------|
| Marcatura CE  | Sì                  |
| Marcatura UK  | Sì                  |
| Marcatura CMim  | Sì                  |
| Conforme alla Normativa UNE/EN                                  | UNE-EN 60998-1:2005 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì                  |

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione Sì

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) Sì

Conforme alla Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario 8423220088986

Codice EAN confezione 8423220077409

Codice EAN imballaggio 18423220077406

Vs. confezione 100

Vs. imballaggio 800

Vs. pallet 38400

Misure confezione cm 14,5x8,8x19

Misure imballaggio cm 37,5x30x20


Peso unitario (g) 7,1

Peso confezione (Kg) 0,8941

Peso imballaggio (Kg) 7,4848

Codice tariffario 85369010

## Disegno



| Ref.   | A  | B  | C  | D   | Sección (mm <sup>2</sup> ) | Color |
|--------|----|----|----|-----|----------------------------|-------|
| TCD01N | 40 | 34 | 23 | 5   | 1,5                        | Negro |
| TCD01A | 40 | 40 | 23 | 5   | 1,5                        | Azul  |
| TCD02N | 40 | 40 | 28 | 6   | 2,5                        | Negro |
| TCD02A | 40 | 40 | 28 | 6   | 2,5                        | Azul  |
| TCD04N | 40 | 40 | 28 | 6,5 | 4                          | Negro |
| TCD04A | 40 | 40 | 28 | 6,5 | 4                          | Azul  |
| TCD06N | 40 | 40 | 28 | 8   | 6                          | Negro |
| TCD06A | 40 | 40 | 28 | 8   | 6                          | Azul  |
| TCD10N | 40 | 40 | 28 | 9,5 | 10                         | Negro |
| TCD10A | 40 | 40 | 28 | 9,5 | 10                         | Azul  |
| TCD16N | 51 | 54 | 43 | 12  | 16                         | Negro |
| TCD16A | 51 | 54 | 43 | 12  | 16                         | Azul  |
| TCD35N | 51 | 54 | 43 | 15  | 35                         | Negro |
| TCD35A | 51 | 54 | 43 | 15  | 35                         | Azul  |



## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)