

Morsetto con profilo DIN. Da 4 mm².

Morsetto da 4 mm² per guida DIN. Tipo a vite, nero per fase. Ideale per quadri elettrici ordinati e sicuri.



Caratteristiche

Tipo	Base con profilo DIN
Numero di terminali	1 x 4 mm ²
Connessione	Fase
Colore	Nero

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	24A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si
---	----

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Si
--	----

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Si
---	----

Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------	-----------------------

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220088412
---------------------	---------------

Codice EAN confezione	8423220077423
-----------------------	---------------

Codice EAN imballaggio	18423220077420
------------------------	----------------

Vs. confezione	100
----------------	-----

Vs. imballaggio	800
-----------------	-----

Vs. pallet	38400
------------	-------

Misure confezione cm	14,5x8,8x19
----------------------	-------------

Misure imballaggio cm	37,5x30x20
-----------------------	------------

Peso unitario (g)	8,4
-------------------	-----

Peso confezione (Kg)	1,0241
----------------------	--------

Peso imballaggio (Kg)	8,5248
-----------------------	--------

Codice tariffario	85369010
-------------------	----------

Disegno



Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)