TCD16T

Morsetto con profilo DIN. Da 16 mm²



Morsetto per guida DIN 16 mm², a vite. Verde/giallo per terra. Ideale per impianti elettrici industriali.

Caratteristiche

Tipo	Base con profilo DIN
Numero di terminali	1 x 16 mm²
Connessione	Terra
Colore	Verde giallo

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	76A
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

TCD16T

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220088498
Codice EAN confezione	8423220077508
Codice EAN imballaggio	18423220077505
Vs. confezione	100
Vs. imballaggio	400
Vs. pallet	14000
Misure confezione cm	29x18x19
Misure imballaggio cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	46
Peso confezione (Kg)	4,8728
Peso imballaggio (Kg)	20,0312
Codice tariffario	85369010

Disegno

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)