

## Morsetto con profilo DIN. Da 35 mm<sup>2</sup>.

Morsetto per guida DIN 35 mm<sup>2</sup> con vite. Blu per neutro. Perfetto per impianti elettrici ad alta potenza.



## Caratteristiche

Tipo	Base con profilo DIN
Numero di terminali	1 x 35 mm <sup>2</sup>
Connessione	Neutro
Colore	Azzurro

## Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Corrente massima	125A
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì

Conforme alla Direttiva Europea  
2014/35/UE. Direttiva bassa tensione

Si

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea  
2011/65/UE (RoHS)

Si

Conforme alla Direttiva Europea  
2012/19/UE (WEEE2)

Si

Conforme alla Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario 8423220090132

Codice EAN confezione 8423220078116

Codice EAN imballaggio 18423220078113

Vs. confezione 100

Vs. imballaggio 200

Vs. pallet 9600

Misure confezione cm 29x18x19

Misure imballaggio cm 37,5x30x20


Peso unitario (g) 44,2

Peso confezione (Kg) 4,6928

Peso imballaggio (Kg) 9,7176

Codice tariffario 85369010

## Disegno



Ref.	A	B	C	D	Sección (mm <sup>2</sup> )	Color
TCD01N	40	34	23	5	1,5	Negro
TCD01A	40	40	23	5	1,5	Azul
TCD02N	40	40	28	6	2,5	Negro
TCD02A	40	40	28	6	2,5	Azul
TCD04N	40	40	28	6,5	4	Negro
TCD04A	40	40	28	6,5	4	Azul
TCD06N	40	40	28	8	6	Negro
TCD06A	40	40	28	8	6	Azul
TCD10N	40	40	28	9,5	10	Negro
TCD10A	40	40	28	9,5	10	Azul
TCD16N	51	54	43	12	16	Negro
TCD16A	51	54	43	12	16	Azul
TCD35N	51	54	43	15	35	Negro
TCD35A	51	54	43	15	35	Azul



## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)