

Centralino da superficie per 12 elementi.

Centralino da superficie per 12 moduli, colore bianco. Design semplice e struttura resistente, adatto per installazioni elettriche a vista in contesti residenziali o terziari. Dimensioni esterne: 302 x 247 x 104 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	12
Moduli per fila	12
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	302x247x104
Dimensioni (mm)	See sketch
Materiale cassetta	Isolante
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Colore del coperchio	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Verticale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Pretagliato
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Non
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Anta reversibile	Sì

Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Coperture o porte indipendenti nelle cassette	Sì
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	See sketch

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura di installazione	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	---


Conforme alla Direttiva Europea
2012/19/UE (WEEE2)

Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed
Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE
(RAEE II).






Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220012134
Codice EAN confezione	8423220012134
Codice EAN imballaggio	18423220012131
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	150
Misure confezione cm	11x25x35,1
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	845,4
Peso confezione (Kg)	0,971
Peso imballaggio (Kg)	10,497
Codice tariffario	85371098

Disegno



Documentazione e download

- | | |
|--|---|
|  Istruzioni di montaggio (2.09MB) |  Accessori inclusi (0.09MB) |
|  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB) |  Tabella delle dimensioni (0.15MB) |
|  Sostituzioni della serie (0.25MB) | |