

Flush connection box in hollow partition. 300 x 500 x 85 mm. Cover with screws.

Flush connection box in hollow partition. 300 x 500 x 85 mm. Cover with screws. Fixing system using multi-perforated support black colour. 50 inputs for Ø 40 mm tube.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x500x85
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	50xØ40
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio chiave	No
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava nero.
Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
-----------------------------	--------

Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220262454
Codice EAN confezione	8423220262454
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	75
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	1365
Peso confezione (Kg)	1,379
Peso imballaggio (Kg)	7,865

Disegno



Documentazione e download

- | | |
|--|---|
|  Istruzioni di montaggio (5.17MB) |  Documentazione commerciale (3.42MB) |
|  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB) |  Sostituzioni della serie (0.28MB) |