8881HGW

Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 16 elementi + 4 sigillabile. Sistema di fissaggio mediante ganci metallici. Ref. G-MP28.



Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 16 elementi + 4 sigillabile. Sistema di fissaggio mediante ganci metallici. Ref. G-MP28. Telaio e anta bianchi. Dimensioni da incasso 450 x 222 x 72 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	16+4
Moduli per fila	16+4
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	450x222x72
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Verticale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia
Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)

Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

8881HGW

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220092860
Codice EAN confezione	8423220092860
Codice EAN imballaggio	18423220092867
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	150
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	1221
Peso confezione (Kg)	1,246
Peso imballaggio (Kg)	13,59
Codice tariffario	39259010

Disegno



Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (2.09MB)

Istruzioni di montaggio (0.75MB)

Documentazione commerciale (3.42MB)

Documentazione commerciale (0.34MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

8881HGW

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Distribution boards for Dry Wall (blue range)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com