

Cassetta di connessione da incasso. Da 100 x 100 x 45 mm. Coperchio con gancio metallico.

Cassetta di connessione da incasso. Da 100 x 100 x 45 mm. Coperchio con gancio metallico. Profondità 45 mm. 12 ingressi per tubo Ø 25 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	100x100x45
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	12xØ 25
Sistema di chiusura del coperchio	Gancio metallico
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Si
Marcatura UK	Si
Marcatura CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236585
Codice EAN confezione	8423220005624
Codice EAN imballaggio	18423220005621
Vs. confezione	4
Vs. imballaggio	168
Vs. pallet	2016
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	116,4
Peso confezione (Kg)	0,4656
Peso imballaggio (Kg)	20,5452
Codice tariffario	85371098

Disegno



Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (0.17MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)