

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 200 x 60 mm. Coperchio con viti.

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 200 mm. Coperchio con viti. Profondità 60 mm. 20 ingressi per tubo Ø 40. Un divisorio di separazione



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x200x60
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	20xØ 40
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220011984
Codice EAN confezione	8423220011984
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	31
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	432,2
Peso confezione (Kg)	0,4372
Peso imballaggio (Kg)	14,6832
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download

 Istruzioni di montaggio (0.17MB)

 Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

 Sostituzioni della serie (0.25MB)

