

Cassetta di connessione da incasso. Ø 100 mm. Coperchio quadrato livellabile, regolazione perimetrale, con vite centrale

Cassetta di connessione da incasso. Ø 100 mm. Coperchio quadrato livellabile, regolazione perimetrale, con vite centrale. Profondità 46 mm. 10 ingressi per tubo da Ø 25 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	Ø 100x46
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	10 x Ø 25
Sistema di chiusura del coperchio	Regolazione perimetrale
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì




Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236998
Codice EAN confezione	8423220064935
Codice EAN imballaggio	18423220064932
Vs. confezione	4
Vs. imballaggio	120
Vs. pallet	1800
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	93
Peso confezione (Kg)	0,382
Peso imballaggio (Kg)	12,51
Codice tariffario	85371098


Disegno



Documentazione e download



 Istruzioni di montaggio (0.17MB)

 Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)