FV411016-63

Quadro DC 4 ingressi / 1 uscita con sezionatore 63A.



Quadro DC per fotovoltaico con 4 ingressi e 1 uscita, include SPD 1000 VDC e fusibili 16A 1000 VDC. Sezionatore di carico 4P 63A sull'uscita per manovra sicura. Connettori MC4 sugli ingressi, uscita con pressacavo e presa di terra montata. Ideale per campi FV compatti. Dimensioni 362×362×160 mm. È una soluzione pratica per proteggere e ordinare i componenti, semplificando cablaggio e manutenzione.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Industriale
Tipo di ubicazione	Esterno e interno
N. moduli (18mm)	36
Moduli per fila	18
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	362x362x160
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore del coperchio	Grigio (RAL 7035)
Colore dell'anta	blu trasparente
Apertura dell'anta	Verticale
Tipo di accesso	Pretagliato
N. ingressi e dimensioni (mm)	SUP/INF: 4xØ20, 4xØ25, 6xØ40. LAT: 8xØ40
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno con tappo, esterno con staffa o flangia
Sigillabile	Sì
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente

Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica ultrarapida
Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Chiave e lucchetto (Non inclusi)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Valido per impianti fotovoltaici	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente industriale

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza UV	Sì
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa	UNE-EN 61439-1:2021
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60364-7-712:2017
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La cassetta non corrisponde alla definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), ma i dispositivi incorporati sono interessati singolarmente.
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	La cassetta non corrisponde alla definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), ma i dispositivi incorporati sono interessati singolarmente.
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

FV411016-63

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220229617
Codice EAN confezione	8423220229617
Codice EAN imballaggio	18423220229614
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	60
Vs. pallet	0
Misure imballaggio cm	120x100x15
Peso unitario (g)	3820
Peso confezione (Kg)	3,82
Peso imballaggio (Kg)	249,2
Codice tariffario	85381000

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (3.48MB)

Documentazione commerciale (4.93MB)

Documentazione commerciale (6.32MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)