1311P-PS3

Quadro di comando per piscine (11 elementi).

Pannello di controllo per piscine. Con programmatore dell'orario settimanale digitale. Con contatore. Protezioni: Protezione motore da 4 a 6,3A, differenziale 2P 40A 30mA, protezione magnetotermica 1P+N 16A y 1P+N 10A. Con trasformatore per illuminazione da 12V- 105 VA. Commutatore di selezione a 3 posizioni (I-O-Automatico). Dimensioni 270 x 500 x 160 mm. Grado di protezione: IP65. Grado di protezione contro gli impatti: IK08. Viti inossidabili a chiusura ultrarapida. Connessioni realizzate con punte. Ai sensi della norma UNE EN 61439-1 e 3. . Include dichiarazione di conformità e dossier tecnico.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Esterno e interno
N. moduli (18mm)	11
Moduli per fila	11
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	270x500x160
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore del coperchio	Grigio (RAL 7035)
Colore dell'anta	blu trasparente
Apertura dell'anta	Verticale
Tipo di accesso	Con punti di centraggio.
Sistema di fissaggio (per superficie)	Ref.KIT1300SOP (non inclusa). Per tutte le INDUBOX tranne per Rif. 1303 e 1304
Sigillabile	Sì
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica ultrarapida

Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia
Possibilità di montaggio con lucchetto	Si (no incluido)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente esterno residenziale/terziario (giardino, piscina, parcheggio, strada pubblica, etc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Resistenza UV	Sì
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa	UNE-EN 62208: 2012
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2021 UNE-EN 61439-3: 2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La cassetta non corrisponde alla definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), ma i dispositivi incorporati sono interessati singolarmente.
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	La cassetta non corrisponde alla definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), ma i dispositivi incorporati sono interessati singolarmente.

Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220261501
Codice EAN confezione	8423220261501
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	50
Misure confezione cm	51,8x27,6x16,8
Misure imballaggio cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	5630
Peso confezione (Kg)	6,164
Peso imballaggio (Kg)	31,796
Codice tariffario	85381000

Documentazione e download

- **Istruzioni di montaggio (1.16MB)**
- **Documentazione commerciale (2.73MB)**
- **Documentazione commerciale (6.32MB)**
- **Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)**
- **Sostituzioni della serie (0.05MB)**
- **Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)**