5504HHL-IT

Centralino per TLC da incasso con serratura e chiave.



Centralino per TLC da incasso vuoto con serratura e chiave metallica, progettato per parete cava. Integra cornice e porta con griglie di ventilazione e può essere collegato orizzontalmente e verticalmente, offrendo maggiore controllo degli accessi e una gestione ordinata dei cablaggi di telecomunicazione. Dimensioni da incasso 300 × 500 × 85 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Moduli per fila	16
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni (mm)	See sketch
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore dell’anta	Bianca con griglie di dissipazione del calore
Apertura dell’anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Sigillabile	Non
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura dell’anta	Con serratura
Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Possibilità di montare piastra .PL-MP28	Sì (inclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	See sketch

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 ºC
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 ºC
Temperatura di installazione	-5 ºC -> +60 ºC
Tensione di funzionamento	400 Vac
Potenza termica dissipata	69 W
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

5504HHL-IT

Codice EAN unitario	8423220227958
Codice EAN confezione	0
Codice EAN imballaggio	18423220227955
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	4
Vs. pallet	60
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	1782
Peso confezione (Kg)	1,796
Peso imballaggio (Kg)	8,234
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Sostituzioni della serie (0.25MB)