

Centralino per TLC da parete con piastra e guida DIN 35 mm.

Centralino per TLC da parete con piastra di montaggio per moduli attivi e passivi e guida DIN da 35 mm. La porta ventilata con serratura metallica favorisce la dissipazione del calore e protegge l'installazione, mentre la struttura collegabile in orizzontale e verticale migliora la continuità delle canalizzazioni. Dimensioni 362 x 542 x 115 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Moduli per fila	16
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	362x543x115
Materiale cassetta	Isolante
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Laterali lisci (ingressi macchina)
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Non
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)

Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Possibilità di montare piastra .PL-MP28	Sì (inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura di installazione	-5 °C -> +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220084520
Codice EAN confezione	8423220084520
Codice EAN imballaggio	18423220084527
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	4
Vs. pallet	60
Misure confezione cm	54,6x36,4x11,8
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	2102,6
Peso confezione (Kg)	2,4226
Peso imballaggio (Kg)	10,6604
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)