

Centralino per TLC da parete 725×543×115 mm.

Centralino per TLC da parete con piastra di montaggio per moduli di telecomunicazione, guida DIN da 35 mm, serratura e porta con griglie di dissipazione. Include tubi Ø50 mm per il collegamento tra quadri ed è adatto a installazioni che richiedono più spazio interno e una gestione ordinata dei cablaggi. Dimensioni 725 × 543 × 115 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Moduli per fila	16
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	362x544x115
Materiale cassetta	Isolante
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Laterali lisci (ingressi macchina)
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Non
Sistema di chiusura dell'anta	Con serratura
Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)

Possibilità di montare piastra .PL-MP28	Sì (inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura di installazione	-5 °C -> +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220084537
---------------------	---------------

Codice EAN confezione	8423220084537
Codice EAN imballaggio	18423220084534
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	4
Vs. pallet	60
Misure confezione cm	54,6x36,4x11,8
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	2102,6
Peso confezione (Kg)	2,4226
Peso imballaggio (Kg)	10,7404
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download



[Informazioni sulla sicurezza \(0.38MB\)](#)



[Sostituzioni della serie \(0.25MB\)](#)