

Centralino secondario per TLC da parete 500×700×150 mm.

Centralino secondario per TLC da parete in configurazione verticale, con grado di protezione IP55, serratura e chiave metallica e finitura bianca. È adatto come punto di collegamento o di distribuzione in impianti di telecomunicazione residenziali, terziari e tecnici, offrendo uno spazio protetto e ordinato per cavi e connessioni. Dimensioni 500 × 700 × 150 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	500x700x150
Materiale cassetta	Metallo inossidabile
Materiale telaio e anta	Metallica
Colore della cassetta	Bianca
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sistema di chiusura dell'anta	Con serratura
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di piastra di montaggio	Sì (nclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Possibilità di montare piastra .PL-MP28	Sì (non inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Classe di isolamento	Classe I
Tensione di funzionamento	400 Vac

Normativa

Marchatura CE	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conformemente al Regolamento sulle telecomunicazioni (ICT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220040878
Codice EAN confezione	8423220040878
Codice EAN imballaggio	18423220040875
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	1
Vs. pallet	20
Misure imballaggio cm	16x55x71
Peso imballaggio (Kg)	13,002
Codice tariffario	85371098

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Sostituzioni della serie (0.07MB)