
935446

Spina industriale mural 3P+T, 63A, 400V~. IP67



Spina industriale mural 3P+T, 63A, 400V~. IP67

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Con indicatore di contatto	Sì
Tipo	Spina industriale mural
N. di poli	3P + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Posizione della terra	6h
Corrente nominale	63A
Tensione nominale	400V
Colore	Rosso

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220046474
Codice EAN confezione	8423220046474
Codice EAN imballaggio	18423220046471
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	1
Vs. pallet	99999
Misure imballaggio cm	33x26x17
Peso imballaggio (Kg)	1,0742
Codice tariffario	85366990

Disegno

935446



Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	271	271	271
b [mm]	175	175	175

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)