

## Base industriale quadrata inclinata 3P+T, 16A, 400V~. IP44.

Base industriale da incasso con design inclinato tipo pannello, dotata di 3 poli + terra, per 16A a 400V~. La protezione IP44 la rende adatta ad ambienti industriali con esposizione occasionale a polvere e schizzi. Il formato inclinato facilita il collegamento ergonomico delle spine, soprattutto in spazi tecnici. Ideale per quadri elettrici, officine e impianti industriali.



### Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo	Base industriale quadrata inclinata
N. di poli	3P + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Posizione della terra	6h
Cornice per Indubox	MR1316
Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Colore	Rosso

### Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marcatura CE	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Si
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220042919
Codice EAN confezione	8423220042919
Codice EAN imballaggio	18423220042916
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	99999
Misure imballaggio cm	29x18,5x14
Peso unitario (g)	128,4
Peso confezione (Kg)	0,1284
Peso imballaggio (Kg)	1,419
Codice tariffario	85366990

## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)