931446A

Base industriale quadrata inclinata 3P+T, 63A, 400V~. IP67.



Base industriale da incasso con design inclinato tipo pannello, dotata di 3 poli + terra, per 63A a 400V~. Grado di protezione IP67 per ambienti industriali con polvere e acqua. Il formato inclinato facilita connessioni ergonomiche e sicure in impianti di potenza.

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Con indicatore di contatto	No
Tipo	Base industriale quadrata inclinata
N. di poli	3P + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Posizione della terra	6h
Cornice per Indubox	MR1363
Corrente nominale	63A
Tensione nominale	400V
Colore	Rosso

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220042971
Codice EAN confezione	8423220042971
Codice EAN imballaggio	18423220042978
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	2
Vs. pallet	99999
Misure imballaggio cm	29x18,5x14
Peso unitario (g)	553,6
Peso confezione (Kg)	0,5536
Peso imballaggio (Kg)	1,2422
Codice tariffario	85366990

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com