

Contattore GG/NOTTE

Contattore modulare GG/NOTTE 2P 20A, Contatti 2NO. Tensione della bobina 230Vac (50/60Hz) 1 modulo, 0 AUTO-1



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Tipo di dispositivo modulare	Contattore
N. di poli	2P
Moduli (18 mm)	1
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Contatti	2NO
Corrente nominale	20A
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì

Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE EN 61095:2010
Conforme alla Normativa IEC	UNE-EN IEC 60947-4-1
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220273160
Codice EAN confezione	8423220273009
Codice EAN imballaggio	18423220273006
Vs. confezione	12
Vs. imballaggio	120
Vs. pallet	6000
Misure confezione cm	22x95x85
Misure imballaggio cm	47x24x18
Peso unitario (g)	122
Peso confezione (Kg)	1,464
Peso imballaggio (Kg)	14,99
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)