

## Contattore modulare 4P, 40A, 3 moduli.

Contattore modulare 4P, 40A, 3 moduli. Contatti 4NO. Tensione della bobina 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz).



## Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo di dispositivo modulare	Contattore
N. di poli	4P
Moduli (18 mm)	3
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Contatti	4NO
Corrente nominale	40A
Tensione nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

## Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì

Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme alla Normativa IEC	IEC 61095:2009
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220092327
Codice EAN confezione	8423220092327
Codice EAN imballaggio	18423220092324
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	60
Vs. pallet	2700
Misure confezione cm	23x8x8
Misure imballaggio cm	43x24x34
Peso unitario (g)	122
Peso confezione (Kg)	0,13
Peso imballaggio (Kg)	8,325
Codice tariffario	85362010

## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)