# S24DA2P4030

## Interruttore differenziale 2P 40A 30 mA Tipo A




Interruttore differenziale 2P per impianti elettrici, corrente nominale 40A, Tipo A e sensibilità di 30 mA. 2 moduli, 230Vac (50 - 60 Hz) e potere di interruzione di 6 kA per una protezione affidabile.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Resistenza meccanica | 15.000 cicli |
| Tipo di protezione (modulare) | Interruttore differenziale |
| N. di poli | 1P + N |
| Moduli (18 mm) | 2 |
| Posizione di Neutro | Sinistra |
| Tipo di rete | Corrente alternata (CA) |
| Sensibilità (corrente di dispersione) | 30 mA |
| Capacità di cortocircuito | 6 kA |
| Tipo di protezione | Classe A |
| Tipo di ritardo | Istantaneo (nessun ritardo) |
| Fissaggio | Rotaia DIN 35mm |
| Capacità di connessione | Fino a 35 mm² |
| Possibilità di utilizzare pettini tipo pin | Sì |
| Resistenza elettrica | 10.000 cicli |
| Corrente nominale | 40A |
| Tensione nominale | 230 Vca - (50/60 Hz) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +40 °C |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 61008-1:2013<br>UNE-EN IEC 61543:2023 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì |
| Conforme alla Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE. (CEM) | Sì |

## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220282667 |
| Codice EAN confezione | 8423220283091 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220283098 |
| Vs. confezione | 6 |
| Vs. imballaggio | 60 |
| Vs. pallet | 3000 |
| Misure confezione cm | 22x8,5x8 |
| Misure imballaggio cm | 47x24x18 |
| Peso unitario (g) | 177,6 |
| Peso confezione (Kg) | 1,1156 |

| | |
|---|---|
| Peso imballaggio (Kg) | 11,501 |
| Codice tariffario | 85362010 |

## Documentazione e download

**Istruzioni di montaggio (0.26MB)**

**Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)**

**Certificato (0.61MB)**