# S24D4P4030

## Differenziale 4P 40A 30 mA classe AC




Differenziale 4P per impianti elettrici, con corrente nominale di 40A, classe AC e sensibilità di 30 mA. Formato da 4 moduli, 400V AC (50/60 Hz) e potere di interruzione di 6kA.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Resistenza meccanica | 15.000 cicli |
| Tipo di protezione (modulare) | Interruttore differenziale |
| N. di poli | 3P + N |
| Moduli (18 mm) | 4 |
| Posizione di Neutro | Sinistra |
| Tipo di rete | Corrente alternata (CA) |
| Sensibilità (corrente di dispersione) | 30 mA |
| Capacità di cortocircuito | 6 kA |
| Tipo di protezione | Classe AC |
| Tipo di ritardo | Istantaneo (nessun ritardo) |
| Fissaggio | Rotaia DIN 35mm |
| Capacità di connessione | Fino a 35 mm² |
| Possibilità di utilizzare pettini tipo pin | Sì |
| Resistenza elettrica | 10.000 cicli |
| Corrente nominale | 40A |
| Tensione nominale | 400 Vca - (50/60 Hz) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 960 °C |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 ºC ; +40 ºC |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 61008-1:2013<br>UNE-EN IEC 61543:2023 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Certificato AENOR | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì |
| Conforme alla Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE. (CEM) | Sì |

## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220274358 |
| Codice EAN confezione | 8423220290730 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220290737 |
| Vs. confezione | 3 |
| Vs. imballaggio | 30 |
| Vs. pallet | 1500 |
| Misure confezione cm | 22x8,5x8 |
| Misure imballaggio cm | 47x24x18 |
| Peso unitario (g) | 292,2 |
| Peso confezione (Kg) | 0,9426 |

| | |
|---|---|
| Peso imballaggio (Kg) | 9,911 |
| Codice tariffario | 85362010 |

## Documentazione e download

**Istruzioni di montaggio (0.26MB)**

**Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)**

**Certificato (0.61MB)**