PF1451

Base portafusibili sezionable. Taglia 1



Portafusibile sezionable grandezza 1 per fusibili cilindrici 14 × 51 mm. Versione a 1 polo (1 P) con tensione nominale 690 V AC/DC e corrente fino a 50 A. L'estrazione del fusibile funziona da interruttore di sezionamento sotto carico, garantendo isolamento elettrico sicuro durante la manutenzione. Morsetti a vite protetti IP20 e aggancio rapido su guida DIN 35 mm: soluzione robusta per quadri di distribuzione e applicazioni industriali che richiedono protezione affidabile e sostituzione agevole del fusibile.

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo di protezione (modulare)	Portafusibili
N. di poli	1P
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Capacità di cortocircuito	20kA
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Dimensione del fusibile	Misura 1 (14x51 mm)
Corrente nominale	50A
Tensione nominale	690 Vca (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220073876
Codice EAN confezione	8423220077331
Codice EAN imballaggio	18423220077338
Vs. confezione	6
Vs. imballaggio	192
Vs. pallet	7680
Misure confezione cm	16,5x10,5x7,5
Misure imballaggio cm	42x34,5x31
Peso unitario (g)	106
Peso confezione (Kg)	0,6796
Peso imballaggio (Kg)	22,3472
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.3MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)