

Base portafusibili sezionabile. Taglia 2

Portafusibile sezionabile grandezza 2 per fusibili cilindrici 22 x 58 mm. Versione a 1 polo (1 P) con tensione nominale 690 V AC/DC e corrente fino a 125 A. L'estrazione del fusibile opera come interruttore di sezionamento sotto carico, garantendo un isolamento sicuro durante la manutenzione. Realizzato in termoplastico autoestinguente, dispone di morsetti a vite IP20 "finger-safe" e aggancio rapido su guida DIN 35 mm; soluzione affidabile per quadri di distribuzione e impianti industriali ad alta potenza.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Applicazioni abituali | Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.) |
| Tipo di protezione (modulare) | Portafusibili |
| N. di poli | 1P |
| Tipo di rete | Corrente alternata (CA) |
| Capacità di cortocircuito | 20kA |
| Fissaggio | Rotaia DIN 35mm |
| Dimensione del fusibile | Misura 2 (22x58 mm) |
| Corrente nominale | 125A |
| Tensione nominale | 690 Vca (50/60 Hz) |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +40 °C |
| Privo di alogeni | Sì |

Normativa

| | |
|--------------|----|
| Marcatura CE | Sì |
|--------------|----|

| | |
|--|---------------------|
| Marchatura UK | Sì |
| Marchatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60269-1:2008 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

Sostenibilità

| | |
|--|-----------------------|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì |
| Conforme alla Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logistica e imballaggio

| | |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario | 8423220216952 |
| Codice EAN confezione | 8423220216945 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220216942 |
| Vs. confezione | 6 |
| Vs. imballaggio | 96 |
| Vs. pallet | 2592 |
| Misure confezione cm | 16,5x10,5x7,5 |
| Misure imballaggio cm | 42x34,5x31 |
| Peso unitario (g) | 180 |
| Peso confezione (Kg) | 1,1236 |
| Peso imballaggio (Kg) | 18,5776 |
| Codice tariffario | 85362010 |

Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (0.9MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)