S24LSTP225

Magnetotermico 2P 25A + bobina di massima tensione + SPD



Protettore magnetotermico combinato con bobina di massima tensione e dispositivo di protezione contro le sovratensioni transitorie (SPD), corrente 2x25A, curva C e potere di interruzione di 10 kA. Formato da 4 moduli per impianti 230V AC (50/60 Hz).

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
N. di poli	2P
Moduli (18 mm)	4
Posizione di Neutro	Destra
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Curva di scatto	C
Capacità di cortocircuito	10 kA
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Capacità di connessione	Fino a 25 mm²
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-20 °C ; +70 °C

Normativa

Marcatura CE	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
Conforme alla Normativa IEC	IEC 61643-11
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220283053
Codice EAN confezione	8423220283053
Codice EAN imballaggio	18423220283050
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	30
Vs. pallet	1200
Misure confezione cm	15x0,8x0,8
Misure imballaggio cm	41x23x27
Peso unitario (g)	446,8
Peso confezione (Kg)	0,4782
Peso imballaggio (Kg)	14,39412
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.95MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)