

Magnetotermico 4P 25A + bobina di massima tensione + SPD

Protettore magnetotermico combinato con bobina di massima tensione e dispositivo di protezione contro le sovratensioni transitorie (SPD), corrente 4x25A, curva C e potere di interruzione di 10 kA. Formato da 9 moduli per impianti 400V AC (50/60 Hz).



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
N. di poli	4P
Moduli (18 mm)	9
Posizione di Neutro	Destra
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Curva di scatto	C
Capacità di cortocircuito	10 kA
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Capacità di connessione	Fino a 25 mm²
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	400 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-20 °C ; +70 °C

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì

Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
Conforme alla Normativa IEC	IEC 61643-11
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220283077
Codice EAN confezione	8423220283077
Codice EAN imballaggio	18423220283074
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	20
Vs. pallet	1000
Misure confezione cm	16,5x11x8,5
Misure imballaggio cm	43x35x25
Peso unitario (g)	985,2
Peso confezione (Kg)	1,0384
Peso imballaggio (Kg)	20,8465
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download

 Istruzioni di montaggio (1.03MB)

 Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)