

Differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N, con corrente nominale di 10A, sensibilità di 30mA, classe AC e curva C. Potere di interruzione di 6 kA, 2 moduli e 230V AC (50/60 Hz).



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Resistenza meccanica	15.000 cicli
Tipo di protezione (modulare)	Interruttore differenziale + magnetotermico (combinato)
N. di poli	1P + N
Moduli (18 mm)	2
Posizione di Neutro	Destra
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Curva di scatto	C
Sensibilità (corrente di dispersione)	30 mA
Capacità di cortocircuito	6 kA
Tipo di protezione	Classe AC
Tipo di ritardo	Istantaneo (nessun ritardo)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Possibilità di utilizzare pettini tipo pin	Sì
Resistenza elettrica	10.000 cicli
Corrente nominale	10A
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-25 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61009-1:2013 UNE-EN 61009-2-1:1996
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato AENOR	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE. (CEM)	Sì

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220291706
Codice EAN confezione	8423220291690
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	180
Vs. pallet	9999
Misure confezione cm	102x3x3
Misure imballaggio cm	10,2x14x12

Codice tariffario

85362010

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.26MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
-  Certificato (0.77MB)